

Sanifos 610 GR SP

Maison individuelle - Le Plessis Robinson (92)



Objectif

Evacuer les eaux usées d'une maison individuelle via une installation en sous-sol, plus basse que le tout à l'égout.



Solution

Installation d'une station enterrée Sanifos 610 monophasée dilacération, 2 pompes.

Installée dans un sous-sol, plus bas que le tout à l'égout, Sanifos 610 GR SP permet d'évacuer les eaux usées de cette maison avec un débit allant jusqu'à 15m³/h et une hauteur de relevage de 14 m.

- 1 Décaissé et tranchées pour l'installation de la cuve
- 2 Raccordement des évacuations et branchement électrique
- 3 Mise en eau de la Sanifos
- 4 Finitions avec couvercle accessible pour la maintenance

D'une contenance de 610 L, l'ensemble cuve et pompes permet de répondre au besoin d'évacuation des eaux d'une maison individuelle.

Les + SFA : les deux pompes fonctionnent de façon alternative afin de garantir un fonctionnement durable et en toute sécurité.



Les + produits

Système dilacération
Hauteur max: 14 m
Tension: 240v
Puissance : 2 x 1500W
Débit max: 15 m³/ h



Une question technique, commerciale ?

Discutons-en !

Contactez-nous: 03 44 94 45 91

Ou par mail : info.stations@sfa.fr